



ICT建機にマッチしたスマートなディスプレイ装置です。

DX2500は、分かりやすいグラフィック表示によって直観的に操作できる建機向けディスプレイです。

燃料残量や冷却水温、作動油温などの基本情報をはじめ、エンジンコントロールユニット (ECU) からのデータ取得によるエラー情報などを表示します。エンジン稼働時間、作業時間、走行時間、平均燃費など稼働状況のモニタリング機能によって車両の保守管理にも役立ちます。また、ショベルカーやクレーン車などの大型重機は運転席からの死角ができてしまいますが、DX2500には2系統のカメラ入力がありますので、死角になる個所にカメラを設置することで安全作業の実現にも貢献します。

#### おもな特長

- 高輝度で見やすい7インチワイド液晶ディスプレイ。
- 手袋をはめたままでも操作できる静電容量式タッチパネル。
- 車外カメラの映像で運転席からの死角をカバー。
- 通信方式は車載ネットワークで一般的なCAN通信を使用。
- USBメモリからファームウェアのアップデートが可能。

#### おもな仕様

- 定格電源電圧 DC14V/28V
- 電源電圧範囲 DC9V~DC32V
- 消費電力 7W (カメラ、USBへの供給電力を除く)
- 保存温度範囲 -40℃~+85℃
- 作動温度範囲 -40℃~+80℃
- 防水等級 IP65
- 耐振動 45m/s<sup>2</sup>
- 耐衝撃 500m/s<sup>2</sup>
- 質量 1.1kg