


下記製作実績については、ホームページのお問合せフォームでご連絡下さい。

形 式		半導体式				
構 造 形 式		信号発生部・増幅部一体形	信号発生部・増幅部一体形	信号発生部・増幅部一体形	信号発生部・増幅部一体形	信号発生部・増幅部一体形
発 振 出 力		300W(可変)	100W(可変)	500W(可変)	2000W(可変)	100W(可変)
周 波 数	中 心	915MHz	2450MHz	2450MHz	2450MHz	5800MHz
	可 変 範 囲	860～960MHz	2400～2500MHz	2400～2500MHz	2400～2500MHz	5725～5875MHz
R F 出 力 端 子		Nコネクタ	Nコネクタ	7/16コネクタ	WRJ-2導波管	Nコネクタ
使 用 振 動 子		VCO	VCO	VCO／PLLシンセサイザ	VCO／PLLシンセサイザ	VCO
電 源 ・ 入 力		+28V	+28V	単相200V	三相200V	+12V／－5V
		DC	DC	50／60Hz	50／60Hz	DC
		650Wmax	260Wmax	1.5kVAmax	6kVAmax	620Wmax
冷 却 方 式		強制空冷	強制空冷	強制空冷	水冷	強制空冷
寸 法	幅	155mm	120mm	520mm	520mm	190mm
	奥 行	275mm	147mm	600mm	600mm	311mm
	高 さ	33mm	23mm	450mm	350mm	35mm
質 量		4kg	820g	50kg	60kg	4kg
外 観						

TOKYO
KEIKI