

電磁波シールドテント

アンティエミー SR4010T型 40dB Shielded Tent

特長

シールド性能(電界/平面波)

40dB以上(150k~10GHz)

1重シールドテントタイプ

パイプ組立吊り下げ式

ご自身で移動、組立が可能です
使用後は折りたたんで収納できます

通常のシールドルームより安価に製作が可能です
(屋内専用)



Wi-Fi関連
試験室として

外来電波
除去

電波漏洩
防止対策

電波法遵守
のため

開口部/シールド窓

【開口部】

- 特殊シールドファスナー
- 室内・室外より開閉が可能

【シールド窓(オプション)】

- 標準サイズ
(300mm×300mm)



パイプ組立式

- パイプは差し込むだけの
簡単接続(サイズによる)
- テントを吊るだけでご使用
できます




対応サイズ

- W5.0m×D5.0m×H3.0m
まで、カスタム寸法可能
(それ以上のサイズは要
相談)



電源ボックス(オプション)

- RFフィルタおよび送風
ファンを内蔵しており、内
部でのACコンセントの
使用が可能(PSE取得
品)



SR4010T 標準仕様

(単位:mm)

項目	仕様		
	幅 (W)×奥行 (D)	高さ (H)	備考
テント本体サイズ	1,500×1,000	2,000または3,000	標準サイズ W2,000×D2,000×H2,000 特注サイズ対応可
	1,500×2,000		
	1,500×3,000		
	1,500×4,000		
	2,000×2,000		
	2,000×3,000		
	2,000×4,000		
	3,000×3,000		
	3,000×4,000		
	4,000×4,000		
テント開口部	850 (W) × 1,765 (H) 注) 開口部は 1,500 以上の壁面のみ設置可能		
シールド性能	保証値: 40dB 以上 (500kHz～10GHz) Nominal 50dB (1GHz～10GHz)		

SR4010T オプション

項目			仕様
テント本体寸法変更			最大寸法:4m (W)×10m (D)×3m (H) 500mm単位でカスタマイズ可能
電源ボックス	入力	ケーブル長	3m 2PE プラグ付
		電源ブレーカ	100V/50～60Hz/15A、2 線式
		電源フィルタ	100V/50～60Hz/20A、2 線式
	出力	AC コンセント	床置きテーブルタップ、4口 (2PE)、ケーブル長:2m
	送風ファン		吸込み式 (外→内)、消費電力: 15～16W、最大風量: 2.3～2.6㎥/min
シールド窓			標準サイズ (200mm×200mm、300mm×300mm)
長尺シート			床保護 (要相談)
各種スリーブ (例: 光ケーブル用)			本数、長さ 要相談にてカスタマイズ可能

- その他の仕様またはオプションについてはご相談ください (ご要望に応えられない場合もございます)。
- 商品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 生地 の性質上、一部変色する (している) 場合がありますが性能上問題ありません。
- ファスナの寿命は、1,000~2,000 回程度で、使い方に依存します。開閉は丁寧に行ってください。
- 電源フィルタから若干の漏洩電流が発生します。同一配電盤から複数台使用する場合には、絶縁トランスを使用するか、別途ご相談ください。



安全に関するご注意: ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

TOKYO
KEIKI

東京計器アビエーション株式会社

EMC 営業部

〒357-0041 埼玉県飯能市美杉台 2-1-1 TEL: 042-971-0552 FAX: 042-971-0582

URL: www.tokyo-keiki.co.jp/tka/