

メッシュ式シールドルーム

アンティエミー SR403M/SR602M

特長

シールド性能（電界/平面波）

- ・SR403M(1重) : 40dB以上 ((150kHz)500kHz~3GHz)
- ・SR602M(2重) : 60dB以上 ((150kHz)500kHz~2GHz)

短納期/低コスト

- ・パネル組立式なので短納期/低コストでの施工が可能
移設/増設も容易です

パネル組立のセミオーダーメイド製作

- ・パネル単位（約900mm）の組合わせで製作が可能

全面メッシュ仕様

- ・通気性や光の透過性に優れているため
空調/照明等が不要（設置環境や作業内容によります）

※SR602Mの扉は鋼板製になります



SR403M(1重)



SR602M(2重)

電波漏洩
対策として

各種検査室
として

放電加工機
ノイズ対策等

電波法遵守の為

性能に合わせたシールド扉

【SR403M】

- ・メッシュ式で軽量
- ・マグネット方式により
メンテナンス不要です



【SR602M】

- ・ステンレス製扉で堅牢
- ・3点式ロック方式により
強固なシールド性能を確保

フィルターコネクタパネル（オプション）

- ・RFフィルターにより電源線を伝わる
伝導ノイズをカットします



メッシュ保護板（オプション）

- ・壁パネル用の保護板
- 【SR403M】
- ・外側のみ
H1,000mm



オーダーサイズ承ります

- ・最大W4xD7まで拡張可能
試験用途に合わせてご提案致します
（上記以上のサイズは別途お打合せ）



※SR403MとSR602Mで上限サイズが異なります

SR403M/602M

パネル仕様

パネル	SR403M 幅(W)×奥行(D)	SR602M 幅(W)×奥行(D)	高さ(H)	備考
W1xD1	910x910	900x900	【SR403M】 2,185 【SR602M】 2,180	【SR403M】 ・シールドメッシュ1重張り 扉有効開口：W660xH2,000 【SR602M】 ・シールドメッシュ2重張り 扉有効開口：W744xH1,844 ※共通 扉の吊元はコーナーのみ 外開き 床は合板+長尺シート
W1xD2	910x1,820	900x1,800		
W2xD2	1,820x1,820	1,800x1,800		
W2xD3	1,820x2,730	1,800x2,700		
W2xD4	1,820x3,640	1,800x3,600		
W2xD5	1,820x4,550	1,800x4,500		
W3xD3	2,730x2,730	2,700x2,700		
W3xD4	2,730x3,640	2,700x3,600		
W3xD5	2,730x4,550	2,700x4,500		
W3xD6	2,730x5,460	2,700x5,400		
W3xD7	2,730x6,370	2,700x6,300		
W4xD4	3,640x3,640	3,600x3,600		
W4xD5	3,640x4,550	3,600x4,500		
W4xD6	-	3,600x5,400		
W4xD7	-	3,600x6,300		

※サイズの単位はmmになります
※本体サイズは突起物を除いた値になります
※本体サイズは内寸になります

オプション

項目	SR403M 仕様	SR602M 仕様
電源ブレーカー	2P2E AC100V 15A	2P2E AC100V 15A
電源フィルター	2P AC100V 50/60Hz 20A 150kHz~3GHz 2P AC100V 50/60Hz 20A 500kHz~3GHz	3P AC100V 50Hz/60Hz 20A 150kHz~2GHz 3P AC100V 50Hz/60Hz 20A 500kHz~2GHz
絶縁トランス	2P AC100V 50Hz/60Hz 2kVA (150kHz~フィルター使用時のみ)	
内部コンセント	OAタップ	
照明	—	LED照明
換気扇	吸気用	吸気用
貫通管	内径Φ20（光ケーブル用）	
光変換器	LAN引き込み時（10/100/1000BASE-T） 両側RJ-45	
	USB引き込み時（USB2.0） ホスト側：タイプB クライアント側：タイプA	
同軸コネクタ	BNC/N 等	
防災設備	火災報知器/スプリンクラー	
保護板	外側のみ H1,000	内側及び外側 H500/H1,300

※サイズの単位はmmになります

・その他の仕様やオプションについてはご相談ください（ご要望に応えられない場合もございます。）
・商品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。
・電源フィルタからの若干の漏洩電流が発生します。必ずアースを接続してください。
⚠ 安全に関するご注意：ご使用の際は取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。



東京計器アビエーション株式会社

EMC営業部

〒357-0041 埼玉県飯能市美杉台2-1-1
TEL：042-971-0552 FAX：042-971-0623
URL：https://www.tokyokeiki.jp/tka/

