

# 電磁波シールドテント

アンティエミー SR4010T/SR7010T

## 特長

### シールド性能（電界/平面波）

- ・SR4010T(1重) : 40dB以上 (150kHz~10GHz)
- ・SR7010T(2重) : 70dB以上 (500kHz~10GHz)

### 低コスト/短納期/省スペース

- ・従来のシールドルームに比べ安価でスムーズな導入が可能  
設置場所に合わせたサイズでご提案致します

### パイプ組立吊り下げ式

- ・ご自身で移動/組立が簡単です  
使用後は折りたたんで収納できます

### 安心の保守サポート

- ・生産から品質管理まで自社内で一貫して行っているため  
トラブル時の迅速なサポートが可能



Wi-Fi関連  
試験室として

外来電波除去

電波漏洩  
対策として

電波法遵守の為

### パイプフレーム構造

- ・特殊工具不要の簡単フレーム  
により短時間で設置可能
- ・フレームにテントを吊るすだけで  
ご使用可能



### 対応サイズ

- ・W4xD4xH3(m)まで製作可能  
(上記以外のサイズは要相談)



## オプション

### 電源ボックス

不要ノイズを除去し  
テント内側に電源を供給します  
(PSE取得品)



### 換気扇/ スポットクーラー

テント内部の作業環境改善の為  
熱量計算を行い機器を選定します



### LED照明

テント内部にバー型  
LED照明の設置が可能です



### 光変換器

テント内部にLAN/USB等の  
接続が可能です



### 各種通信コネクタ

SMA/BNC/N/K型コネクタ  
等の接続が可能です



### シールド窓

内部の目視確認用  
※SR4010Tのみ選択可能



SR4010T/SR7010T

テント仕様

| 項目       | 仕様                                                                     |             |                |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|          | 幅(W)×奥行(D)                                                             | 高さ(H)       | 備考             |
| テント本体サイズ | 標準：2,000×2,000                                                         | 2,000~3,000 | 標準仕様以外のサイズは要相談 |
|          | 最大：4,000×4,000                                                         |             |                |
| テント開口部   | W850×H1,765<br>※開口部はW1,500以上の壁面のみ設置可能<br>※開口部はファスナーで開閉                 |             |                |
| シールド性能   | 保証値：SR4010T（1重）40dB以上(150kHz～10GHz)<br>SR7010T（2重）70dB以上(500kHz～10GHz) |             |                |

※サイズの単位はmmになります

オプション

| 項目               |       |         | 仕様                                             |
|------------------|-------|---------|------------------------------------------------|
| テント開口部           |       |         | 数量/大きさは要相談にてカスタマイズ可能                           |
| 電源ボックス           | 入力    | ケーブル長   | 3m 2PEプラグ付き                                    |
|                  |       | 電源ブレーカー | 2P2E 100V 15A                                  |
|                  |       | 電源フィルタ  | 2P 100V 50Hz/60Hz 20A                          |
|                  | 出力    | ACコンセント | OAタップ4口x1台 ケーブル長：2m                            |
|                  | 送風ファン |         | 吸込み式 消費電力：15～16W<br>最大風量：2.3～2.6m³/min 騒音：44dB |
| 換気扇              |       |         | 吸気用 風量：795m³ 騒音：44.5dB                         |
| スポットクーラー         |       |         | 冷房能力：2.2kW 騒音：67dB                             |
| 照明               |       |         | LED照明 L=1,200                                  |
| 光変換器             |       |         | LAN引き込み時（10/100/1000BASE-T） 両側RJ-45            |
|                  |       |         | USB引き込み時（USB2.0） ホスト側：タイプB クライアント側：タイプA        |
| 同軸コネクタ           |       |         | BNC/N/SMA/K型等                                  |
| シールド窓            |       |         | 標準サイズ 300x300<br>※SR4010T 1重テントのみ選択可能          |
| 床面仕上げ            |       |         | 合板+長尺シート（MGP処理/制電対策も可能です）                      |
| 各種スリーブ（例：光ケーブル用） |       |         | 本数/長さは要相談にてカスタマイズ可能                            |
| 電波吸収体            |       |         | ウレタン製電波吸収体（ピラミッド型 H=100/200 フラット型）             |

※サイズの単位はmmになります

- ・その他の仕様やオプションについてはご相談ください（ご要望に応えられない場合もございます。）  
・商品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。  
・生地は性質上、一部変色する（している）場合がありますが性能上問題ありません。  
・ファスナの寿命は、1,000～2,000回程度で、使い方に依存します。開閉は丁寧に行ってください。  
・電源フィルタからの若干の漏洩電流が発生します。同一配電盤から複数台使用する場合には、絶縁トランスを使用するか、別途ご相談ください。
- ⚠ 安全に関するご注意：ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



東京計器アビエーション株式会社

EMC営業部

〒357-0041 埼玉県飯能市美杉台2-1-1  
TEL：042-971-0552 FAX：042-971-0623  
URL：https://www.tokyokeiki.jp/tka/

