

レンタル5G電磁波シールドテント /簡易組立式電波暗室

レンタル
対応モデル

アンティエミー SR4030T/SR7030T/SR4010DT/RABシリーズ

30GHz対応の高性能シールドテントを必要な時に必要な場所で必要な期間のレンタルが可能
5G通信の本格運用に向けた通信機器の開発環境としてご活用頂けます

5G通信機器
開発環境

Wi-Fi関連
試験室として

アンテナ評価用
として

電波法遵守の為

特長

1重or2重テントで減衰量が選べます（電界/平面波）

- ・SR4030T（1重テント）：40dB以上（150kHz～30GHz）
- ・SR7030T（2重テント）：70dB以上（500kHz～30GHz）
- ・SR4010DT（1重テント）：40dB以上（150kHz～10GHz）

特殊工具不要の簡単設置

- ・差し込みパイプ式なので簡単に設置が可能
使用終了後の解体作業も少人数で容易に行えます

最短2週間からのレンタルが可能

- ・最短2週間から（2週間単位延長可能）レンタルが可能
短期間の検証作業に無駄なくご活用頂けます

簡易電波暗室としての活用が可能

- ・オプション品の電波吸収体を使用することで簡易電波暗室として活用が可能
高価な電波暗室と同様の性能を安価/手軽にご活用頂けます（SR4030T/7030Tのみ）



SR4030T/7030T



SR4010DT

レンタルオプション

電源ボックス

テント内部にて計測器やEUTの電源が必要な場合に使用します
不要ノイズを除去しテント内部に電源を供給します



LED照明

テント内部（天井面）にバー型のLED照明の設置が可能です

※SR4030T/7030Tのみ



LAN用光変換器


メディアコンバーターを使用しテント内部へのLANの接続が可能です



電波暗室化が可能

電波吸収体を設置することで電波暗室としてご活用頂けます

※SR4030T/7030Tのみ



シールドテント仕様

項目	SR4030T	SR7030T	SR4010DT
テント本体サイズ	外寸：W2,000xD2,000xH2,000 内寸も同様です	外寸：W2,000xD2,000xH2,000 内寸：W1,900xD1,900xH1,850	外寸：W1,100xD650xH1,000 内寸も同様です
テント開口部 (ファスナーで開閉)	W850×H1,765		W980×H650 (シールド窓 W300×H300)
シールド性能 電界及び平面波（保証値）	150kHz～30GHzにおいて -40dB以上減衰	500kHz～30GHzにおいて -70dB以上減衰	150kHz～10GHzにおいて -40dB以上減衰

※サイズの単位はmmになります。

オプション仕様

項目	仕様	対応製品
電源ボックス	AC100V 15A テーブルタップ4個口	SR4030T/7030T/4010DT
LED照明	L=1,200mm ACアダプター込み	SR4030T/7030T
メディアコンバーター	10/100/1000BASE-T	SR4030T/7030T/4010DT
電波吸収体	WP-20 × 6面（別途吸収体カタログをご確認ください）	SR4030T/7030T
設置組立作業	お客様自身でも組立可能ですが、ご要望頂ければ有償にて承ります	SR4030T/7030T/4010DT

レンタル期間

項目	仕様
レンタル期間	最短2週間～（2週間単位延長可能）

組立方法（SR4030T/7030T）



①梱包状態



②フレーム組立 1



③フレーム組立 2



④テント仮置



⑤完成

- ・商品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。
 - ・生地の変色（している）場合がありますが性能上問題ありません。
 - ・電源フィルタからの若干の漏洩電流が発生します。同一配電盤から複数台使用する場合には、絶縁トランスを使用するか、別途ご相談ください。
- ⚠ 安全に関するご注意：ご使用の際は取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。

【製造元】

【お問合せ先】

TOKYO
KEIKI

東京計器アビエーション株式会社

〒357-0041 埼玉県飯能市美杉台2-1-1

TEL：042-971-0552 FAX：042-971-0623

URL：<https://www.tokyokeiki.jp/tka/>

